

Neu !

● Ein Set zum langfristigen Lackschutz gegen Schmutz

APP Guard Car body - APP Nr 222015

APP Guard Car Body - Zum Abdecken einer Lackschicht um dadurch einen langfristigen und wirksamen Schutz zu erhalten. Das Produkt erzeugt einen dünnen Film auf der Oberfläche zur Begrenzung der schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung, Tier und Pflanzen Ablagerungen, sowie auch gefährlichen Wetterbedingungen. Resistenz gegen Kratzer, Schmutz erhält nicht die Möglichkeit sich auf der Oberfläche anzuhafte, und eine einfache und leichte Art die Oberfläche zu reinigen.

Anwendung:

1. Fahrzeug gründlich waschen / reinigen, empfehlenswert ist eine Reinigung mit Heißdampf. Alle Anwendungsreste sollten gründlich ausgespült und anschließend Trocken geföhnt werden. Die Sauber gereinigte Oberfläche sollte nicht mit den Händen berührt werden.
2. Bei Neuwagen kann man das Mittel auf die Oberfläche sofort auftragen. Bei Gebrauchswagen sollten die zerkratzten Lackoberflächen poliert werden und danach die mit der Paste Finish Test entstandene Schicht mit einem Mikrofasertuch entfernt werden.
3. Die Auftragung sollte bei eine Temperatur zwischen 10-25 °C und bei eine relativen Luftfeuchtigkeit von 30-45 % erfolgen. Die Optimale Temperatur liegt zwischen 18-21 °C. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
4. Die Komponenten 1 und 2 sind vor Gebrauch zu schütteln.
5. Gießen Sie die gleiche Menge der jeder einzelnen Komponente in die Flasche um diese dann zu mischen. 100 ml der Mischung reicht zur Reinigung eines Pkws.
6. Schütteln Sie die Mischung für ca. 2 Minuten.
7. Flüssigkeit in kleinen Portionen mit dem Schwamm auftragen und in kreisenden Bewegungen einreiben. Einmalig nicht mehr als ¼ m² auftragen.
8. Für 30 60 Sekunden wirken lassen.
9. Jedes Mal die eingeriebene Oberfläche mit einem sauberen, trockenem Mikrofasertuch polieren.
10. Nach der Beschichtung und Politur der lackierten Oberfläche lassen Sie diese mindestens 2 Stunden aushärten . Zu diesem Zeitpunkt sollte die Oberfläche keine mechanischen Kontakt, vor allem Wasser und Staub haben. Die vollständige Aushärtung erhalten sie nach ca. 24 Stunden. Nach dem Gebrauch von Guard Car Body darf sie Fläche nicht mit aggressiven Chemikalien gereinigt werden! Die Verpackung sollte dicht verschlossen bei Raumtemperatur gelagert werden. Zu verbrauchen und Seriennummer auf der Verpackung. In geschlossenen Originalverpackungen an einem trockenem und gut belüfteten Ort aufbewahren.



Die mit Nano Paint Protect geschützte Fläche:

- Wird GATT und dadurch fließen Schmutz und Flüssigkeiten leichter ab und haften auf ihr nur sehr schwer
- Lässt sich schnell und leicht reinigen
- Bleibt sichtbar länger sauber
- Ist beständig gegen UV Strahlung, der Lack behält die Farbe.
- Ist resistent gegen die schädlichen Auswirkungen von Vogelkot, sofern ihre Entfernung vor dem Ende des Tages erfolgt.
- Ist resistent gegen die schädlichen Auswirkungen von tierischen und pflanzlichen Ablagerungen
- Erhöhte Resistenz gegen Verkratzungen.

Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen die schädlichen Auswirkungen der Witterung, sauren Regen, Schmutz, Straßenschmutz, Luftverschmutzung, Verschmutzung Grauschleier
Effizienz: 50 ml der einzelnen Komponenten auf ein Auto

APP Nr.	Name	Menge (Stück)
222015	APP Guard Car Body - Satz	
2220151	2 komplexe Lackschutz Guard 1 100 ml	1
2220152	2 komplexe Lackschutz Guard 2 100 ml	1
251320	Rechteckflasche 250 ml	1
251310	Mutter Fliptop- Verschluss rot	1
8850105	Spritze 20 ml für Nano- Sätze	2
8850106	Schlauch für Nano- Sätze	2
080652	Antistatisches Mikrofiber- Tuch MF Cloth blau	1
8850107	Schwamm für Nano- Sätze	2

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

APP
AUTO-PLAST PRODUKT