

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
22.01.2018r.



Data aktualizacji:
26.10.2018r.

Strona 1 z 2

**Nazwa produktu: lakiernicza folia maskująca HDPE 9 μ m w kartonowym opakowaniu jednostkowym APP FS MASK.
APP Nr: 070511, 070512, 070513.**

Elektrostatyczna, lakiernicza folia maskująca HDPE (High Density PE) jednostronnie aktywowana przeznaczona do osłaniania nieuszkodzonych części karoserii i szyb podczas napraw lakierniczych. Aktywowana powierzchnia folii jest odporna na łuszczenie się naniesionego natryskowo podkładu, lakieru bazowego i bezbarwnego.

Grubość folii: 9 μ m.

Wymiary folii: 4m x 150m - 070511,
6m x 100m - 070512,
4m x 300m - 070513.

Opakowanie: rulon w jednostkowym opakowaniu kartonowym chroniącym folię, będącym jednocześnie jej dystrybutorem/podajnikiem.

Produkt: folia HDPE (High Density PolyEthylene) - folia z polietylenu o dużej gęstości jednostronnie aktywowana metodą elektryczną w procesie koronowania dla potrzeb druku, klejenia, lakierowania i powlekania.

Barwa: biała - transparentna.

Odporność termiczna: 120°C.

Zastosowanie:

- do pracy z lakierami rozpuszczalnikowymi i wodorozcieńczalnymi,
- jako trwała osłona podczas całej naprawy lakierniczej (bardzo dobra przyczepność dla podkładów, lakieru bazowego i bezbarwnego),
- do szybkiego osłaniania pojazdów bezpośrednio z opakowania kartonowego lub ze stojaka do folii przez jedną osobę.

Stosowanie: Stosować wyłącznie na suchą powierzchnię.
Prawidłowe ułożenie folii gwarantuje czytelny napis:
APP FS MASK.
Do obcinania stosować obcinak folii do maskowania
APP F-Cut nr: 170199.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
22.01.2018r.



Data aktualizacji:
26.10.2018r.


Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: lakiernicza folia maskująca HDPE 9 µm w kartonowym opakowaniu jednostkowym APP FS MASK.
APP Nr: 070511, 070512, 070513.**

Zalety:

- dzięki nagromadzonym ładunkom elektrostatycznym przylega (trzyma się) bez kleju do większości rodzajów powierzchni takich jak szkło, tworzywa sztuczne, metal i wiele innych,
- aktywowana powierzchnia folii jest odporna na łuszczenie się naniesionego natryskowo podkładu, lakieru bazowego i bezbarwnego,
- umożliwia szybkie osłanianie pojazdów bezpośrednio z opakowania kartonowego lub ze stojaka do folii przez jedną osobę,
- dobrze dopasowuje się do kształtu karoserii,
- jest odporna na wilgoć i podwyższoną temperaturę,
- ogranicza ilość stosowanej taśmy do maskowania,
- ogranicza objętość powstających odpadów.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.