

APP nr 139210N

NTools PSM30 – pneumatyczna szlifierka do małych powierzchni d30 mm

Miniszlifierka oscylacyjna, doskonale nadaje się do usuwania wtrąceń, zanieczyszczeń z powierzchni lakieru i pracy z drobnymi rysami. Znakomita do dokładnego oczyszczania krawędzi i brzegów oraz do pracy w trudno dostępnych miejscach.



ZALETY

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| + | DOSKONALE WYWAŻONA O MINIMALNYCH DRGANIACH (DOKŁADNY SZLIF) | + | RUCH WIBRACYJNO-ROTACYJNY ZE SKOKIEM 1,5 MM ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ SZLIFOWANIA | + | WYDAJNY I NIEZAWODNY SILNIK O NISKIM ZUŻYCIU SPRĘŻONEGO POWIETRZA - TYLKO 17,55 L/MIN |
| + | TYLNY WYLOT POWIETRZA W RĘKOJEŚCI NIE POWODUJE ZAPYLENIA MIEJSCA PRACY | + | GŁOWICA ROBOCZA UMIESZCZONA POD KĄTEM 90° | + | 2 TARCZE ROBOCZE – NA KLEJ I NA RZEP, ZAPEWNIĄ WSPÓŁPRACĘ Z PŁĄTKAMI ŚCIERNYMI 35 MM (APP NR 40MXR) I NA KLEJ (APP NR 40MX) |

DANE TECHNICZNE:

| | |
|--|---------------|
| ruch wibracyjno - rotacyjny ze skokiem | 1,5 mm |
| zużycie powietrza | 17,55 l/min |
| Ciśnienie robocze | 6,3 bar |
| Max. prędkość obrotowa | 7500 obr./min |
| Skok | 1,5 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Waga | 0,63 kg |
| Głośność | 87/97 dB (A) |
| Długość | 168 mm (6,6") |
| Tarcza robocza x 2 (rzep i klej) | 30 mm (1,18") |

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:



1. NTools PSM30 - Pneumatyczna szlifierka do małych powierzchni
2. NTools TR 30 - Tarcza robocza \varnothing 30 mm na rzep, gwint M10 (APP nr 150540)
3. NTools TR 30 - Tarcza robocza \varnothing 30 mm na klej, gwint M10 (APP nr 150542)
4. APP ZL 4 - Złączka EURO 1/4", gwint zewnętrzny (APP nr 389252)
5. NTools PNT 30 - Olej do urządzeń pneumatycznych, 30 ml (APP nr 389400)
6. Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

05.06.2020



APP nr 139210N

NTools PSM30 – pneumatyczna szlifierka do małych powierzchni d 30 mm

BUDOWA

1. ZWARTA SOLIDNA KONSTRUKCJA

Wykonana jest z twardych najwyższej jakości materiałów odpornych na warunki warsztatowe.

2. KOMPAKTOWA BUDOWA

Niewielka budowa oraz niska waga zapewnia doskonały komfort pracy oraz dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

3. ZAWÓR DŁAWIĄCY

Umożliwia płynną regulację prędkości roboczej w zakresie 0-7500 obr./min.

4. BLOKADA DŹWIGNI WŁĄCZNIKA

Zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem urządzenia i gwarantuje bezpieczeństwo podczas pracy.



Współpracuje z płatkami 35 mm

na rzep
APP nr 40MXR



← NA RZEP

P1500

P2000

P2500

APP nr 40MXR1500

APP nr 40MXR2000

APP nr 40MXR2500

na klej
APP nr 40MX



← NA KLEJ

P1500

P2000

P2500

P5000

40MX1500

40MX2000

40MX2500

40MX5000

ZASTOSOWANIE:

- warsztaty blacharsko-lakiernicze
- stolarnie i produkcja mebli
- produkcja elementów lakierowanych

| APP Nr | Nazwa produktu | Op. |
|---------|---|-----|
| 139210N | Pneumatyczna szlifierka do małych powierzchni d30 mm; skok 1,5 mm; 7500 RPM | 1 |

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

05.06.2020

